

Popis standardu - ŘRD A - Na Výsluní - Údolí Herink

1. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha	
Základy	základové pasy z vyztuženého betonu sítěmi Kari
Svislé nosné konstrukce	zděné ze systému POROTHERM 24 P+D s kontaktním zateplovacím systémem z PP tl. 120mm
Svislé nenosné konstrukce	zděné z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D
Vodorovné nosné konstrukce	stropy nad 1.NP jsou ŽLB monolitické, stropy nad 2.NP jsou ocelodřevěné konstrukce
Schodiště	ŽLB prefabrikované v povrchové úpravě s kobercem , schodiště do 3. NP dřevěné samonosné
Krov	ocelodřevěný, vaznicový
Střešní plášť	plechová falcovaná krytina PLX Lindab
Klempířské prvky	titanzinkový plech 0,6 mm
2. Výplně otvorů	
Dveře vnější	bílé bez profilace ze systému plastových výplní
Dveře vnitřní	hladké plné SAPELI povrch folie , do obložkových zárubní SAPELI
Výplně otvorů	plast, rám 5 komor, sklo k=1.1, křídla otvíravá + výklopná
Střešní okna	střešní okna Velux 78 na 140 cm
3. Podlahy a úpravy povrchů	
Dlažby	zádveří, koupelna, WC: keramická glazovaná dlažba SIKO Pacific v ceně materiálu
Obklady	koupelna, WC : keramický glazovaný obklad SIKO Pacific (do výšky 1,50m ) v ceně materiálu
Podlahy - nášlapné vrstvy	laminátová plovoucí podlaha Forte Action – zátěžová třída 23/31 AC3 vč. lištování a montáže, schodiště opatřené kobercem
Vnitřní omítky	jednovrstvé vápenocementové
Vnější omítky	na zateplovací systém, probarvené
4. Zařizovací předměty	
Vana	vana Mahé NEW 160 / 70
umyvadlo	1.NP keramické umyvátko JIKA Olymp NEW 45cm , 2.NP keramické umyvadlo JIKA Olymp NEW 60
WC	1.NP WC Kombi JIKA Olymp NEW v , 2.NP WC závěsné JIKA Olymp NEW v
baterie umývadlová	baterie umyvadlová stojánková SANIMIX Laguna s výpustí
baterie vanové	baterie vanová nástěnná SANIMIX Laguna
5. Topení a rozvody instalací	
Vytápění	radiátory Korado-Radik
Kotelna	plynový kotel s integrovaným ohřívákem teplé vody VAILANT VUI 280-7
Elektroinstalace	provedení v mědi, zásuvky a vypínače typ ABB TANGO
6. Venkovní úpravy	
Parkovací stání	zatravnovací betonové dlaždice
Přístupový chodník	betonová zámková dlažba, případně betonová dlažba v imitaci kamene
Oplocení	poplastované sloupky a pletivo v. 1600
základní modelace terénu trávnikovou zeminou	upravená ornice v min. tl. 15cm
oseť zahrady travním semenem	

pozn. ceny vč. DPH

investor si vyhrazuje právo na změnu v průběhu výstavby